



Clasificación IP68/IP69K (Excluyendo FC)
Resistente al Polvo y al Agua



FC

ABS Scale



FCW

ABS Waterproof Scale



FCS

SST Waterproof Scale



Aprobación NSF

- **Cumple con Normas de Seguridad Alimentaria**

- Superficie de contacto lisa, fácil de limpiar
- Higiénica y confiable, ideal para la industria alimentaria



Batería Tipo D

- Uso continuo hasta 700 días sin retroiluminación
- Bajo consumo de energía
- Ideal para escenarios sin fuente de energía fija
- *Con retroiluminación blanca, verificación de peso mediante símbolos triangulares.*
- **Opción:** Adaptador de corriente



CARACTERÍSTICA

Modelo	FC	FCW	FCS
Grado de protección IP	N/A	IP68 / IP69K	IP68 / IP69K
Capacidad	3kg, 15kg, 30kg	3kg, 15kg, 30kg	3kg, 15kg, 30kg
No Aprobado	Precisión: Máx. 30,000eUnidad: kg, g, lb, oz, lb:oz		
OIML	Precisión: 2 x 3,000eUnidad: kg, g		
NTEP	Precisión: 6,000eUnidad: kg, g, lb, oz		
Teclado	4 botones mecánicos: Tara, Cero, Encendido/Apagado, Cambio de unidad		
Alimentación	Adaptador AC (5V, 1A)		
Batería	4 baterías tipo D (no incluidas)		
Pantalla	Dígitos de 25mm de altura, 6 dígitos, display LCD de 7 segmentos de vista completa		
Plato de pesaje	190 × 230mm, acero inoxidable 304		
Dimensiones	230(An) × 273(Pr) × 108(Al) mm		
Cubierta	Carcasa ABS	Carcasa ABS	Cubierta acero inoxidable 304 + carcasa ABS
Peso bruto	3.0kg	3.1kg	3.5kg
Condiciones de operación	Temperatura: -10°C ~ 40°C, Humedad: 5% ~ 85% H.R.		

Codigo	Modelo	Capacidad máx. (kg)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)
LPREC0101	FC-3	3	0,1	2
LPREC0102	FC-15	15	0,5	10
LPREC0103	FC-30	30	1	20
LPREC0104	FCW-3	3	0,1	2
LPREC0105	FCW-15	15	0,5	10
LPREC0106	FCW-30	30	1	20
LPREC0104	FCS-3	3	0,1	2
LPREC0105	FCS-15	15	0,5	10
LPREC0106	FCS-30	30	1	20

DIMENSIONES

