




- Capacidades desde 200g a 6000g
- Resolución interna: 1/600000
- Responde rápidamente con los pesos exactos
- Los programas de aplicación incluyen: Pesaje de control, contex pesada en porcentaje, totalizador
- Batería proporciona hasta 35 horas de uso continuo (sin iluminación)
- RS232 para conexión a computadora ó impresora.
- Opcional USB.

CARACTERÍSTICA

- Pantalla: LCD con retroiluminación LED blanca, altura de dígitos de 16.5 mm.
- Alimentación: Adaptador (100~240VAC/12V500mA), batería de (6V/1.3Ah), tiempo de operación: 35 horas.
- Temperatura de operación: -10°C a 40°C
- Interface Rs232

DIMENSIONES



Modelos Disponibles

Codigo	Modelo	Capacidad máx. (g)	Legibilidad (g)	Carga mínima (g)	Tamaño del plato mm
LPREC0005	EHB-200	200	0,001	0,02	Φ 120
LPREC0006	EHB24-P1I-300	300	0,001	0,02	Φ 120
LPREC0007	EHB24-P1I-3000	3000	0,01	0,2	Φ 120
LPREC0008	EHB24-P1II-600	600	0,001	0,02	Φ 120
LPREC0009	EHB24-P1II-6000	6000	0,01	0,2	180 x 190