




Precisión y confiabilidad para pesajes, ampliamente utilizada en medicina y salud, laboratorios medicinales, empresas, joyería entre otras.

- Tecnología de compensación de fuerza electromagnética.
- Base de aleación de aluminio fundido a presión y plato de acero inoxidable.
- Pantalla LED ultrabrillante con retroiluminación.
- Interfaz Rs232.
- Cabina corta viento de vidrio transparente.
- Protección contra sobrecargas, ajuste de nivel de burbuja y gancho inferior.
- Tara sustracción de capacidad completa.
- Pesaje, conteo de piezas, pesaje porcentual.
- Pesa de calibración certificada incluida de serie.



CARACTERÍSTICA

Modelo	FA1004 / FA1004N	FA1204 / FA1204N	FA2004 / FA2004N	FA2204 / FA2204N
Capacidad Máxima	100g	120g	200g	220g
Lectura Mínima	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g
Precisión	±0.1mg	±0.1mg	±0.1mg	±0.1mg
Repetibilidad	±0.0002g	±0.0002g	±0.0002g	±0.0002g
Error de Linealidad	±0.0003g	±0.0003g	±0.0003g	±0.0003g
Tiempo de Estabilización	≤ 3s	≤ 3s	≤ 3s	≤ 3s
Temperatura de Trabajo	15°C ~ 35°C	15°C ~ 35°C	15°C ~ 35°C	15°C ~ 35°C
Tamaño del Plato	φ80mm	φ80mm	φ80mm	φ80mm
Dimensiones	300*200*295 mm	300*200*295 mm	300*200*295 mm	300*200*295 mm
Modo de Calibración	Calibración interna (FA***N) / Calibración externa (FA****)			
Interfaz de Comunicación	RS232 (USB opcional)			